

ПАКЕТ ПРИСАДОК РА-2503-4			
ТУ ВУ 390401182.028-2011	Пакет присадок для получения моторных масел для дизельных двигателей.		
Рекомендации по использованию	Дозировка*, % масс.		
М-8(10) В ₂ , СВ	1.9 % + 0.2 % ЛУКОЙЛ ДФ-11К		
М-10В ₂ С	1.9 % + 1.1 % С-150		
М-14В ₂ , М-8(10,14)Г ₂ К	2.8 %		
М-8(10)Г ₂	2.9 %		
М-8(10)ДМ	4.2 %		
* - в комбинации с депрессорными присадками в соответствии с НТД			
Некоторые физико-химические свойства			
Показатели	Минимум	Типичное значение	Максимум
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	-	25.0	150.0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	170	218	-
Щелочное число, мг КОН/г	220	226	-
Содержание кальция, % масс.	8.00	8.50	-
Содержание цинка, % масс.	2.20	2.25	-
Содержание сульфатной золы, % масс.	-	32.0	34.0
Условия применения	Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 70 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды - 12 месяцев.		
Требования по безопасности	Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.		