

ПЕРЕЧЕНЬ

неликвидов (служба главного энергетика) с последующей реализацией

Наименование	Срок хранения / службы	Наличие технической документации	Наличие упаковки	ТМЦ Артикул	Ед. изм.	Дата приобретения	Количество	Технические характеристики ТМЦ	Назначение ТМЦ	Цена без НДС	НДС	Цена с НДС, бел.руб. на 25.01.2024
Кабельная продукция												
Кабель ААШВ-10 3х50	23 \ 2-10 лет	-	На барабане	10145049	м	28.08.2019	310	ААШВ-10 3х50 - кабель силовой алюминиевый с изоляцией из бумажной пропитанной изоляции в оболочке из алюминия и покровом из ПВХ пластиката. Расшифровка маркировки ААШВ-10 3х50 А - жила из алюминия. А - оболочка из алюминия. Шв - защитный покров из ПВХ пластиката. 3 - количество токопроводящих жил. 50 - сечение токопроводящих жил в мм2. 10 - номинальное напряжение в кВ. ок, ож - монолитное исполнение жил. мн, мж - многопроволочное исполнение жилы.	ААШВ-10 3х50 применяют для эксплуатации в земле с низкой и средней коррозионной активностью с наличием или отсутствием блуждающих токов, при высокой коррозионной активности почвы с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабель не подвергаются растягивающим усилиям	19,17	3,83	23,00
Кабель АСБл-10 3*240 ож	24 \ 2-10 лет	-	На барабане	10142539	м	27.06.2013	451	силовой бронированный лентами кабель - 3 на 240 мм2, с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи.	для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на номинальное напряжение 10 кВ номинальной частотой 50 Гц	57,50	11,50	69,00
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х0,75	25 \ 2-10 лет	-	-	10144107	км	01.06.2017	0,02	Кабель контрольный изоляция из ПВХ пластиката, оболочка из ПВХ пластиката не имеет бронированного покрова экранирующий слой для защиты от наводок других линий, расположенных рядом ПВХ пластикат пониженной горючести не распространяет горение по категории А согласно ГОСТ Р 53315-2009 с низким газо- и дымовыделением с 4 жилами сечением 0,75мм2	Для подключения контрольных линий электроприемников	448,33	89,67	538,00
Кабель КВВГ нг-LS 4*0.75	25 \ 2-10 лет	-	-	10142347	м	22.12.2011	67,00	Кабель контрольный изоляция из ПВХ пластиката, оболочка из ПВХ пластиката для защиты от наводок других линий, гибкий, класс жилы I, с низким газо- и дымовыделением 4 жилы сечением 0,75мм2	Для подключения контрольных линий электроприемников	1,00	0,20	1,20
Кабель 14*0,75 ВЭ	25 \ 2-10 лет	-	-	10142327	м	28.11.2011	60	Кабель контрольный с изоляцией из ПВХ, экранированный с 14 жилами сечением 0,75 мм2.	Для подключения контрольных линий электроприемников	10,00	2,00	12,00
Кабель 14*1,0 ВЭ	25 \ 2-10 лет	-	-	10142329	м	28.11.2011	30	Кабель контрольный с изоляцией из ПВХ, экранированный с 14 жилами сечением 1,0 мм2.	Для подключения контрольных линий электроприемников	12,50	2,50	15,00
Кабель 4*1,5 ВЭ	25 \ 2-10 лет	-	-	10142330	м	28.11.2011	70	Кабель контрольный с изоляцией из ПВХ, экранированный с 4 жилами сечением 1,5 мм2.	Для подключения контрольных линий электроприемников	7,50	1,50	9,00
Кабель 5*(2*0,75)э с	25 \ 2-10 лет	-	-	10142322	м	28.11.2011	30	Кабель контрольный экранированный с 5 парами жил сечением 0,75 мм2.	Для подключения контрольных линий электроприемников	11,67	2,33	14,00
Кабель КВВГ нг-LS 27*1.5	25 \ 2-10 лет	-	-	10142344	м	14.12.2011	60	Кабель контрольный изоляция из ПВХ пластиката, оболочка из ПВХ пластиката для защиты от наводок других линий, гибкий, класс жилы I, с низким газо- и дымовыделением 27 жил сечением 1,5мм2	Для подключения контрольных линий электроприемников	10,83	2,17	13,00
Кабель нг 14*1,5 В	25 \ 2-10 лет	-	-	10142333	м	28.11.2011	85	Кабель контрольный ПВХ пластикат пониженной горючести 14 жил сечением 1,5мм2	Для подключения контрольных линий электроприемников	19,17	3,83	23,00
Кабель нг 19*1,5 В	25 \ 2-10 лет	-	-	10142334	м	28.11.2011	60	Кабель контрольный ПВХ пластикат пониженной горючести 19 жил сечением 1,5мм2	Для подключения контрольных линий электроприемников	25,83	5,17	31,00
Электроустановочные изделия												
Трубка ПВХ 305 ТВ-40 d10	-	-	-	10115582	кг	22.06.2017	4,66	Материал ПВХ	Для усиления изоляции	10,00	2,00	12,00
Кабель канал 20х10х 2м. белый	25 \ 2-10 лет	-	-	10144022	шт	21.02.2017	10	Кабель канал 20х10х 2м. Белый	Для прокладки кабелей	0,83	0,17	1,00
Электронно вычислительная техника												
Картридж HP 501A черный	3 года \ 6000 страниц	-	Заводская упаковка	10115677	шт	11.01.2018	1	Лазерный картридж, цвет - чёрный, номинальный ресурс картриджа 6000 страниц	для HP Color LaserJet 3600/ 3800/ CP3505	105,83	21,17	127

Картридж HP 51645 AE	3 года \ 930 страниц	-	Заводская упаковка	10059667	шт	15.05.2015	2	Струйный картридж, цвет - чёрный, номинальный ресурс картриджа 930 страниц	для HP Designjet 700 (C4705A), HP Designjet 750c Plus (C4708A), HP DesignJet 750c (C3195A), HP DesignJet 755CM (C3198A), HP Deskjet 712C (C5894B), HP Deskjet 720C (C5870A), HP Deskjet 722C (C5871A), HP Deskjet 820Cxi (C4531A), HP Deskjet 830C (C6413A), HP Deskjet 832C (C6413B), HP Deskjet 855c (C4551A), HP Deskjet 870Cxi (C4555A), HP Deskjet 880C (C6409A), HP Deskjet 882C (C6409B), HP Deskjet 890C (C5876A), HP Deskjet 895Cxi (C6410A), HP Deskjet 930c (C6427A), HP Deskjet 932c (C6427B), HP Deskjet 935c (C6427E), HP Deskjet 950c (C6428A), HP Deskjet 952c (C6428B), HP Deskjet 960Cxi (C8932A), HP Deskjet 970cxi (C6429A), HP Deskjet 990cxi (C6455A), HP Deskjet 995c (C8925A), HP Deskjet 1100c (C2675A), HP Deskjet 1120c (C2678A), HP Deskjet 1180c (C8128A), HP Deskjet 1220C (C2693A), HP Deskjet 1280 (C8173A), HP Deskjet 1600C (C3540A), HP Deskjet 6122 (C8954A), HP Deskjet 6127 (C8959A), HP Deskjet 9300 (C8136A), HP Fax 1220 (C8461A), HP Officejet G55 (C6736A), HP Officejet G85 (C6737A), HP Officejet G95 (C6740A), HP Officejet K60 (C6748A), HP Officejet K80 (C6750A), HP Officejet Pro 1150c, HP Officejet Pro 1170c, HP Officejet Pro 1175c, HP Officejet R40 (C6680A), HP Officejet R60 (C6683A), HP Officejet R80 (C6684A), HP Officejet T45 (C6669A), HP Officejet T65 (C6673A), HP Photosmart 115, HP Photosmart 1215, HP Photosmart 1218 (+ HP Photosmart 1315/P1000/P1100, HP 110/120/140/145/150/155/160/170/180/190/210/260/270/280/290)	125,00	25,00	150
Картридж HP Q6470A	3 года \ 6000 страниц	-	Заводская упаковка	1010052226	шт	28.02.2017	2	Лазерный картридж, цвет - чёрный, номинальный ресурс картриджа 6000 страниц	для HP Color LaserJet 3600 (Q5986A), HP Color LaserJet 3800, HP Color LaserJet CP3505	106,67	21,33	128
Картридж HP Q7581A	3 года \ 6000 страниц	-	Заводская упаковка	1010052311	шт	28.02.2017	2	Лазерный картридж, цвет - циан(синий), номинальный ресурс картриджа 6000 страниц	для HP Color LaserJet 3800	137,50	27,50	165
Картридж HP Q7582A	3 года \ 6000 страниц	-	Заводская упаковка	1010052227	шт	28.02.2017	2	Лазерный картридж, цвет - желтый, номинальный ресурс картриджа 6000 страниц	для HP Color LaserJet 3800	137,50	27,50	165
Картридж HP Q7583 A	3 года \ 6000 страниц	-	Заводская упаковка	10051579	шт	28.02.2017	2	Лазерный картридж, цвет - маджента(розовый), номинальный ресурс картриджа 6000 страниц	для HP Color LaserJet 3800	187,50	37,50	225
Картридж HP yellow Q7582A	3 года \ 6000 страниц	-	Заводская упаковка	10059665	шт	15.05.2015	3	Лазерный картридж, цвет - желтый, номинальный ресурс картриджа 6000 страниц	для HP Color LaserJet 3800	97,50	19,50	117
Картридж HP CE263 A	3 года \ 11000 страниц	-	Заводская упаковка	10115065	шт	11.03.2016	3	Лазерный картридж, цвет - маджента(розовый), номинальный ресурс картриджа 11000 страниц	для HP Color LaserJet CM4540 mip, HP Color LaserJet CP4025, HP Color LaserJet CP4525	183,33	36,67	220
Картридж HP CE263 A	3 года \ 11000 страниц	-	Заводская упаковка	10115065	шт	28.02.2017	2	Лазерный картридж, цвет - маджента(розовый), номинальный ресурс картриджа 11000 страниц	для HP Color LaserJet CM4540 mip, HP Color LaserJet CP4025, HP Color LaserJet CP4526	190,00	38,00	228

картридж HP51645 AE	3 года \ 930 страниц	-	Заводская упаковка	10115066	шт	11.03.2016	4	Струйный картридж, цвет - чёрный, номинальный ресурс картриджа 930 страниц	для HP Designjet 700 (C4705A), HP Designjet 750c Plus (C4708A), HP DesignJet 750c (C3195A), HP DesignJet 755CM (C3198A), HP Deskjet 712C (C5894B), HP Deskjet 720C (C5870A), HP Deskjet 722C (C5871A), HP Deskjet 820Cxi (C4531A), HP Deskjet 830C (C6413A), HP Deskjet 832C (C6413B), HP Deskjet 855c (C4551A), HP Deskjet 870Cxi (C4555A), HP Deskjet 880C (C6409A), HP Deskjet 882C (C6409B), HP Deskjet 890C (C5876A), HP Deskjet 895Cxi (C6410A), HP Deskjet 930c (C6427A), HP Deskjet 932c (C6427B), HP Deskjet 935c (C6427E), HP Deskjet 950c (C6428A), HP Deskjet 952c (C6428B), HP Deskjet 960Cxi (C8932A), HP Deskjet 970cxi (C6429A), HP Deskjet 990cxi (C6455A), HP Deskjet 995c (C8925A), HP Deskjet 1100c (C2675A), HP Deskjet 1120c (C2678A), HP Deskjet 1180c (C8128A), HP Deskjet 1220C (C2693A), HP Deskjet 1280 (C8173A), HP Deskjet 1600C (C3540A), HP Deskjet 6122 (C8954A), HP Deskjet 6127 (C8959A), HP Deskjet 9300 (C8136A), HP Fax 1220 (C8461A), HP Officejet G55 (C6736A), HP Officejet G85 (C6737A), HP Officejet G95 (C6740A), HP Officejet K60 (C6748A), HP Officejet K80 (C6750A), HP Officejet Pro 1150c, HP Officejet Pro 1170c, HP Officejet Pro 1175c, HP Officejet R40 (C6680A), HP Officejet R60 (C6683A), HP Officejet R80 (C6684A), HP Officejet T45 (C6669A), HP Officejet T65 (C6673A), HP Photosmart 115, HP Photosmart 1215, HP Photosmart 1218 (+ HP Photosmart 1315/P1000/P1100, HP 110/120/140/145/150/155/160/170/180/190/210/260/270/280/290)	125,00	25,00	150
---------------------	----------------------	---	--------------------	----------	----	------------	---	--	--	--------	-------	-----

Светосигнальная аппаратура

Аматура светосигнальная СКЛ 11А-Л-2-220 Р140 (зеленая) с защитой от наводи	10лет / 25000-50000 час.	-	Фасовка в полиэтиленовые пакеты по 3 шт.	10144190	шт.	21.07.2017	200	Аматура светосигнальная зеленая с защитой от наводи, рабочее напряжение 220В, безцокальная - винтовые контакты, установочный диаметр 27мм	Аматура светосигнальная для установки на панель	2,08	0,42	2,5
Аматура светосигнальная СКЛ 11А-Л-2-220 Р140 (красная) с защитой от наводи	10лет / 25000-50000 час.	-	Фасовка в полиэтиленовые пакеты по 3 шт.	10144191	шт	21.07.2017	200	Аматура светосигнальная красная с защитой от наводи, рабочее напряжение 220В, безцокальная - винтовые контакты, установочный диаметр 27мм	Аматура светосигнальная для установки на панель	2,08	0,42	2,5
Лампа ДНаТ 150 Е40 газоразрядная	10лет /12000-25000 час.	-	Заводская упаковка	10142570	шт	23.09.2013	8	Мощность Вт; 150 Тип цоколя Е40 Световой поток Лм; 14000 Цветовая температура К; 2100 Световая отдача, лм/Вт; 100 Средняя срок службы ч; 12000	Для установки в осветительные приборы.	4,17	0,83	5
лампа ДРВ-160	10 лет / 3000 час	-	Заводская упаковка	10140131	шт	29.02.2016	40	Тип цоколя: Е27 Мощность, Вт: 160 Тип лампы: ДРВ 160 Световой поток, Лм: 2500 Размеры, мм.: L=178; D=76 Покрытие колбы: Люминофор Срок службы, ч.: 3000	Для установки в осветительные приборы.	1,67	0,33	2
Лампа ДРЛ-125(р)	10лет /12000 час.	-	Заводская упаковка	10140175	шт	29.02.2016	40	Номинальная мощность: 125 Вт. Напряжение на лампе: 125 В. Световой поток: 5900 лм. Световая отдача: 47,2 лм./Вт. Тип цоколя: Е27 Диаметр D: 76 мм. Длина L: 178 мм. Срок службы: 12000 ч.	Для установки в осветительные приборы.	3,08	0,62	3,7
Лампа ДРЛ-125(р)	10лет /12000 час.	-	Заводская упаковка	10140175	шт	14.07.2015	40	Номинальная мощность: 125 Вт. Напряжение на лампе: 125 В. Световой поток: 5900 лм. Световая отдача: 47,2 лм./Вт. Тип цоколя: Е27 Диаметр D: 76 мм. Длина L: 178 мм. Срок службы: 12000 ч.	Для установки в осветительные приборы.	3,08	0,62	3,7

Лампа ДРЛ-250	10лет /12000 час.	-	Заводская упаковка	10140177	шт	14.07.2015	40	Номинальная мощность: 250 Вт. Напряжение на лампе: 130 В. Световой поток: 13500 лм. Световая отдача: 54 лм./Вт. Тип цоколя: E40 Диаметр D: 91 мм. Длина L: 228 мм. Срок службы: 12000 ч.	Для установки в осветительные приборы.	3,50	0,70	4,2
Лампа ДРЛ-250	10лет /12000 час.	-	Заводская упаковка	10140177	шт	29.02.2016	40	Номинальная мощность: 250 Вт. Напряжение на лампе: 130 В. Световой поток: 13500 лм. Световая отдача: 54 лм./Вт. Тип цоколя: E40 Диаметр D: 91 мм. Длина L: 228 мм. Срок службы: 12000 ч.	Для установки в осветительные приборы.	3,50	0,70	4,2
Лампа Ц 215-225 -10	10лет /10000 час.			10142934	шт	08.07.2015	500	Лампа накаливания, мощность 10Вт, Напряжение лампы с 215В по 225В	Для установки в светосигнальную арматуру АС-220	2,25	0,45	2,7
Светильник ЖСУ 08-150-001 с/ст.	10лет/20лет	-	-	10142572	шт	03.10.2013	8	Тип применяемых ламп: ДНаТ Количество и мощность ламп: 1x150 Вт Тип рассеивателя, В: рассеиватель из поликарбоната Номинальное напряжение: 220 В Габаритные размеры, мм: 580x340x400 Вес, кг: 10 кг	Область применения: Для освещения улиц, дорог и площадей. Светильники должны устанавливаться на несущем тросе диаметром 6-12 мм. Рекомендуемая высота установки - 6-8 м. Корпус светильника изготовлен из листовой стали.	51,67	10,33	62