



Таварыства з абмежаванай адказнасцю

«ЭддзіТэк»

211441, г. Наваполацк, Віцебская вобласць
Рэспубліка Беларусь, УНП 390401182

Тэлефон (0214) 59-45-13, факс (0214) 59-81-62

www.additech.by; E-mail: office@additech.by

р/л BY80PJCB30122104561000000933
у «Прыорбанк» ААТ, БИК PJCBVY2X

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭддиТек»

211441, г. Новополоцк, Витебская область
Республика Беларусь, УНП 390401182

Телефон (0214) 59-45-13, факс (0214) 59-81-62

www.additech.by; E-mail: office@additech.by

р/с BY80PJCB30122104561000000933
в «Прыорбанк» ОАО, БИК PJCBVY2X

от 17.08.2022 № 237/2022 - МУ

Руководителю организации

на № _____ ад _____

Маркетинговые исследования
по вопросу поиска потенциальных поставщиков
Танк-контейнеров Т11 новых
26 м3 с пароподогревом и термоизоляцией

	Сведения о заказчике
Полное наименование	ООО «ЭддиТек»
Страна	Беларусь
Юридический адрес	Республика Беларусь, Витебская обл. г.Новополоцк, ООО «ЭддиТек»
Фамилия, имя, отчество контактного лица	Жигунов Дмитрий Викторович
Телефон	+375 (0214) 59-48-96
Телефакс	+375 (0214) 59-45-65
Электронная почта	zhigunovd@additech.by
	Сведения о закупке
Предмет закупки (краткое описание)	Танк-контейнер Т11 новый 26 м3 с пароподогревом и термоизоляцией (согласно приложения №1)
Единица измерения	Комплект.
Количество	4
Условия поставки	Предпочтительные условия поставки – на склад Покупателя
Место поставки (выполнения работ, оказания услуг)	211441 Республика Беларусь, Витебская обл. г.Новополоцк, ООО «ЭддиТек»
Допускаемые претенденты	К участию допускаются заводы - производители или их официальные дилеры (партнеры), подтвердившие свой статус сертификатом дилера (представителя), гарантийным письмом.
Состав предложения претендента	согласно приложения №1
Адрес и способ представления предложений	на электронный адрес konkurs@additech.by в срок до 29.08.2022

С уважением,

Начальник УМТО

С.В.Пацейко



Танк-контейнер T11 новый 26 м3 с пароподогревом и термоизоляцией для химических грузов.

Танк-контейнер имеет рамную конструкцию, оснащен устройствами верхнего налива и нижнего слива, предохранительным клапаном производства Fort Vale. Танк-контейнер оборудован паровым подогревом и термической изоляцией, имеет мерную планку, подъемную лестницу, термометр, площадку обслуживания и поручень, а так же, оснащен защитой от статического электричества.

Тип контейнера: 20' ISO UN T11

Номинальная емкость: 26000 литров

Рабочее давление: 4 бар

Испытательное давление: 6 бар

Давление срабатывания предохранительного клапана: 4,4 бар

Расчетная температура: от -40 до +130 °C

Материал цистерны: нержавеющая сталь 316L или аналог

Толщина стенок цистерны/доньшек: 4,4/4,6 мм

Макс. вес брутто: 36000 кг

Вес тары: 3750 кг

Макс. грузоподъемность: 32250 кг

Масса при штабелировании: 216000 кг

Толщина термической изоляции: 50 мм

Паровой подогрев, эффективная площадь нагрева: 6,85 кв.м.

Внешние размеры танк-контейнера: 6058 x 2438 x 2591 мм

Сертификат Морского Классификационного Общества Lloyd's Register

Копия обоснования безопасности.

Рама должна иметь пазы для погрузчиков вилочного типа, сам контейнер должен иметь возможность эксплуатироваться в диапазонах от -50°C до +70°C на морском, речном, железнодорожном или автомобильном транспорте.

