

Таварыства з абмежаванай адказнасцю



Общество с ограниченной ответственностью

«ЭддзіТэк»

211446, вул. Нафтапрацоўшчыкаў, д. 37, г. Наваполацк,
Віцебская вобласць, Рэспубліка Беларусь, УНП 390401182
Тэлефон (0214) 59-45-13, факс (0214) 59-81-62

www.additech.by; E-mail: office@additech.by

Р/р BY80PJCB30122104561000000933
у «Прыорбанк» ААТ, БИК PJCBVY2X

«ЭддиТек»

211446, ул. Нефтепереработчиков, д. 37, г. Новополоцк
Витебская область, Республика Беларусь, УНП 390401182

Телефон (0214) 59-45-13, факс (0214) 59-81-62

www.additech.by; E-mail: office@additech.by

Р/с BY80PJCB30122104561000000933
в «Приорбанк» ОАО, БИК PJCBVY2X

от 01.10.2026 № 319/2026-20
на № _____ ад _____

Руководителю организации

ООО «ЭддиТек» приглашает принять участие в закупке, проводимой по процедуре оформления конкурентного листа, для собственного производства и/или потребления:

№ п/п	Наименование	Техническая характеристика	Ед. изм	Кол-во
1	Страховочная огнеупорная привязь HS – 05N LITE	Соответствие нормам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р 53268-2009, ГОСТ 31441.1-2011 (ЕН 13463-1:2001). Две точки крепления страховочной системы: задняя на спине, передняя на груди; две боковые точки крепления на поясе для позиционирования и удержания. Лента: арамид, ширина 45 мм. Размер: 2 Применение при электро-и газосварочных работах, а также при других видах работ, выполняемых вблизи открытого огня, искр и брызг раскаленного металла.	шт.	3
2	Страховочная привязь HS – 55 BAZIS	Соответствие нормам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ ЕН 358-2021, ГОСТ ЕН 1497-2014, ГОСТ 31441.1-2011 (ЕН 13463-1:2001). Три точки крепления страховочной системы: две задние на спине, передняя на груди; две боковые точки крепления на поясе для позиционирования (удержания), одна дополнительная для удержания; две на наплечных лямках для спасательных работ. Регулировочные пряжки: нержавеющей сталь. Лента: полиэстер с МВО пропиткой, ширина 45 мм. Размер: 2 Применение для работы во взрывоопасных газовых средах как внутри помещения, так и на наружных работах.	шт.	3
3	Страховочный огнеупорный строп HS-A12N	Соответствие нормам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008, ГОСТ 31441.1-2011 (ЕН 13463-1:2001), ГОСТ Р 53268-2009, ГОСТ Р 53267-2009. Материал: арамидный шнур, Ø12 мм. Длина: 2 м. Строп регулируемый. Раскрытие амортизатора: не более 1300 мм. Применяемость при работе во взрывоопасных газовых средах как в помещениях, так и на открытом воздухе. Карабины: Оцинкованная сталь, карабин класса Т (раскрытие 18 мм.), карабин класса А (раскрытие 56 мм.). Запирающий механизм карабинов: двойной пальчиковый. Применение при электро-и газосварочных работах, а также при других видах работ, выполняемых вблизи открытого огня.	шт.	3
4	Огнеупорный удерживающий и позиционирующий строп HS-F15d	Соответствие нормам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ ЕН 358-2021, ГОСТ Р ЕН 362-2008, ГОСТ 31441.1-2011 (ЕН 13463-1:2001), ГОСТ Р 53268-2009, ГОСТ Р 53267-2009. Материал: арамидный шнур, Ø 12 мм. Длина: 2 м. Строп регулируемый. Раскрытие амортизатора: не более 1300 мм. Применяемость при работе во взрывоопасных газовых средах как в помещениях, так и на открытом воздухе. Карабины: Оцинкованная сталь, карабин класса В (раскрытие 18 мм.), карабин класса А (раскрытие 56 мм.). Запирающий механизм карабинов: винтовой (класс В), двойной пальчиковый (класс А). Применение при электро-и газосварочных работах, а также при других видах работ, выполняемых вблизи открытого огня.	шт.	3

CERTIFIED
ISO 45001:2018



CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001



5	Средство защиты втягивающего типа KULIK (арт.HS-KUL01-1S)	Соответствие нормам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 360-2008 (ЕН 360:2002), ГОСТ 31441.1-2011 (ЕН 13463-1:2001), ГОСТ Р ЕН 362-2008, ГОСТ Р ЕН 355-2008. Предназначено для работы с факторами падения равными 0, 1, 2. Длина троса: 2 м. Материал троса: нержавеющая сталь. Карабин класса Т, раскрытие 24 мм. алюминиевый сплав. Применение во взрывоопасных газовых средах в помещениях и наружных установках.	шт.	6
6	Анкерная петля AP02	Соответствие нормам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN/TS 16415-2015, ГОСТ EN 795-2019, ГОСТ 31441.1-2011 (ЕН 13463-1:2001). Длина: 1 м. Материал троса: Нержавеющая сталь, диаметр 8 мм. Материал колец: Нержавеющая сталь, диаметр 40/60 мм. Статическая прочность: мин 15 кН.	шт.	3
7	Анкерная петля AP02	Соответствие нормам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN/TS 16415-2015, ГОСТ EN 795-2019, ГОСТ 31441.1-2011 (ЕН 13463-1:2001). Длина: 1,5 м. Материал троса: Нержавеющая сталь, диаметр 8 мм. Материал колец: Нержавеющая сталь, диаметр 40/60 мм. Статическая прочность: мин 15 кН.	шт.	3

Срок годности (службы) привязей и строп 10 лет с даты изготовления, указанной на маркировке изделия.

Необходимые документы при поставке:

- паспорт (руководство по эксплуатации);
- сертификат соответствия техническому регламенту ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Срок предоставления предложений: до 16.45 часов (по Минску) 06.10.2026 г.

Условия поставки: склад ООО «ЭддиТек» (предпочтительно, иные варианты возможны).

Срок поставки: октябрь 2026 г. (иные варианты как альтернативные).

Условия оплаты: ПОСТОПЛАТА от 60 дней (иные варианты как альтернативные).

Стоимость предмета закупки должна быть зафиксирована на весь период закупки


Критерии оценки конкурсных предложений: **наименьшая цена предложения** (с учетом условий поставки).

В случае принятия данного приглашения, просьба в выше установленный срок направить конкурсное предложение (оформленное с учетом требований ООО «ЭддиТек») по факсу +375 214 59 45 21 или на e-mail konkurs@additech.by.

Предложения, поступившие иным способом либо позже установленного срока, а также оформленные не надлежащим образом могут быть отклонены.

По вопросам, касающимся процедуры закупки просьба контактировать с исполнителем – Блудовым Никитой Александровичем, тел.: +375 214 59 45 31 или моб.: +375-29-373-04-05.

С уважением,
Начальник УМТО



Д.В.Жигунов